

Commutateurs à clé

Montage en applique ou poteau

KEYSWITCH 015



- Montage en applique
- Fonction ouvrir/fermer/arrêt avec retour automatique en position arrêt
- 2 contacts SPDT NO et NF (ouvrir/fermer)
- Inviolable
- Utilisation intérieure/extérieure
- Enceinte Nema 3R, 4, 12
- Matériaux: enceinte et façade en aluminium moulé
- Température de fonctionnement: -18°C à 66°C (0°F à 150°F)
- Dimensions: 4,2" L x 4,4" H x 2,8" P (sans clé)
- Inclus: commutateur à clé, 2 clés
- Les commutateurs à clé sans bouton d'arrêt devraient être utilisés seulement lorsque l'opérateur est configuré pour un fonctionnement en pression constante à l'ouverture et à la fermeture (câblage D1)

KEYSWITCH 017



- Montage en applique
- Fonction de verrouillage
- 1 contact SPDT NO et NF
- Deux positions stables
- Utilisation intérieure/extérieure
- Enceinte Nema 3R, 4, 12
- Matériaux: enceinte et façade en aluminium moulé
- Température de fonctionnement: -18°C à 66°C (0°F à 150°F)
- Dimensions: 4,2" L x 4,4" H x 2,8" P (sans clé)
- Inclus: commutateur à clé, 2 clés

KEYSWITCH 050



- Montage en applique
- Fonction de verrouillage
- 1 contact SPST NO
- Deux positions stables
- Utilisation intérieure/extérieure
- Enceinte Nema 4/12 et 4X
- Matériaux: polycarbonate
- Température de fonctionnement: -25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
- Dimensions: 2,68" L x 2,68" H x 3,35" P (sans clé)
- Inclus: commutateur à clé, 2 clés
- Contacts additionnels NO ou NF: commander PUSH148, PUSH149
- Clés additionnelles, commander: KEY006

KEYSWITCH 051



- Montage en applique
- Fonction de verrouillage
- 1 contact NO et 1 contact NF
- Classe I, Div. 1 et 2, Groupes C, D
- Classe I, Zones 1 et 2, Groupes IIB, IIA
- Classe II, Div. 1 et 2, Groupes E, F, G
- Classe III, Nema 7 (C, D)/9 (E, F, G) pour emplacements à risque
- Certifiée CSA/Listée UL
- Matériaux: aluminium moulé
- Température de fonctionnement: -50°C à 40°C (-58°F à 104°F)
- Dimensions: 3" L x 6,13" H x 5,08" P (sans clé)
- Inclus: commutateur à clé, 2 clés
- Les commutateurs à clé sans bouton d'arrêt devraient être utilisés seulement lorsque l'opérateur est configuré pour un fonctionnement en pression constante à l'ouverture et à la fermeture (câblage D1)

KEYSWITCH 019



- Montage en applique
- Fonction ouvrir/fermer/arrêt avec retour automatique en position arrêt + fonction arrêt
- 2 contacts SPDT (NO et NF) (ouvrir/fermer), 1 contact NF (arrêt)
- Inviolable
- Utilisation intérieure/extérieure
- Enceinte Nema 3R, 4, 12
- Matériaux: enceinte et façade en aluminium moulé
- Température de fonctionnement: -18°C à 66°C (0°F à 150°F)
- Dimensions: 4,2" L x 4,4" H x 3,25" P (sans clé)
- Inclus: commutateur à clé, 2 clés

KEYSWITCH 034



- Montage mural, en applique ou poteau
- Fonction de verrouillage
- 1 contact SPST NO
- Inviolable
- Utilisation intérieure/extérieure
- Matériaux: aluminium moulé
- 1 contact momentané NO
- Dimensions: 2,75" L x 4,5" H x 2" P (sans clé)
- Inclus: commutateur à clé, 2 clés
- Les commutateurs à clé sans bouton d'arrêt devraient être utilisés seulement lorsque l'opérateur est configuré pour un fonctionnement en pression constante à l'ouverture et à la fermeture (câblage D1)
- Pour les pièces de rechange, commander: KEYSWITCH006, KEYSWITCH023, KEYSWITCH041

Commutateurs à clé

Montage encastré, composants et accessoires

KEYSWITCH 010



- Montage encastré
- Fonction ouvrir/fermer/arrêt avec retour automatique en position arrêt
- 2 contacts SPDT (NO et NF) (ouvrir/fermer)
- Inviolable
- Utilisation intérieure
- Enceinte Nema 1
- Matériaux: enceinte en acier
- Température de fonctionnement: -18°C à 66°C (0°F à 150°F)
- Dimensions: 4,75" L x 6" H x 3" P (sans clé)
- Inclus: commutateur à clé, vis de montage, 2 clés
- Les commutateurs à clé sans bouton d'arrêt devraient être utilisés seulement lorsque l'opérateur est configuré pour un fonctionnement en pression constante à l'ouverture et à la fermeture (câblage D1)

KEYSWITCH 006



- Cylindre de remplacement
- Inclus: cylindre de remplacement, 2 clés
- Compatible avec: KEYSWITCH034

KEYSWITCH 023



- Interrupteur de remplacement
- 1 contact momentané SPST NO
- Compatible avec: KEYSWITCH034

KEYSWITCH 041



- Interrupteur de remplacement
- 1 contact momentané SPST NF
- Compatible avec: KEYSWITCH034

KEY 006



- Clés de remplacement (2x)
- Compatible avec: STATION079, STATION080, KEYSWITCH050