

Stations de commande

Montage en applique

STATION 001



- Montage en applique
- 1 bouton: fonction ouvrir ou ouvrir/fermer
- 1 contact NO
- Enceinte Nema 1
- Utilisation intérieure
- Matériaux: acier
- Dimensions: 2,38" L x 2,78" H x 1,81" P
- Inclus: station de commande, quincaillerie
- Aucun bouton d'arrêt n'est fourni sur les stations à un bouton. Elles ne devraient être utilisées que lorsque l'opérateur est configuré pour une pression constante à l'ouverture et à la fermeture (câblage D1)

STATION 081



- Montage en applique
- 1 bouton: fonction ouvrir ou ouvrir/fermer
- 1 contact NO
- Enceinte Nema 4/12 et 4X
- Utilisation intérieure/extérieure
- Matériaux: polycarbonate
- Dimensions: 2,68" L x 2,68" H x 2,44" P
- Température de fonctionnement: -25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
- Inclus: station de commande
- Contacts additionnels NO ou NF: commander PUSH148, PUSH149
- Aucun bouton d'arrêt n'est fourni sur les stations à un bouton. Elles ne devraient être utilisées que lorsque l'opérateur est configuré pour une pression constante à l'ouverture et à la fermeture (câblage D1)

STATION 010



- Montage en applique
- 2 boutons: fonction ouvrir seulement et fermer seulement
- 2 contacts NO
- Enceinte Nema 1
- Utilisation intérieure
- Matériaux: acier
- Dimensions: 2,38" L x 4,06" H x 1,81" P
- Inclus: station de commande, quincaillerie
- Aucun bouton d'arrêt n'est fourni sur les stations à deux boutons. Elles ne devraient être utilisées que lorsque l'opérateur est configuré pour une pression constante à l'ouverture et à la fermeture (câblage D1)

STATION 082



- Montage en applique
- 2 boutons: fonction ouvrir seulement et fermer seulement
- 2 contacts NO
- Enceinte Nema 4/12 et 4X
- Utilisation intérieure/extérieure
- Matériaux: polycarbonate
- Dimensions: 2,68" L x 4,17" H x 2,44" P
- Température de fonctionnement: -25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
- Inclus: station de commande
- Contacts additionnels NO ou NF: commander PUSH148, PUSH149
- Aucun bouton d'arrêt n'est fourni sur les stations à deux boutons. Elles ne devraient être utilisées que lorsque l'opérateur est configuré pour une pression constante à l'ouverture et à la fermeture (câblage D1)

STATION 020



- Montage en applique
- 3 boutons: fonctions ouvrir/fermer/arrêt
- 2 contacts NO et 1 contact NF pour l'arrêt
- Enceinte Nema 1
- Utilisation intérieure
- Matériaux: acier
- Dimensions: 2,38" L x 5" H x 1,81" P
- Inclus: station de commande, quincaillerie
- Version française: commander STATION084

STATION 078



- Montage en applique
- 3 boutons: fonctions ouvrir/fermer/arrêt
- 2 contacts NO et 1 contact NF pour l'arrêt
- Enceinte Nema 4/12 et 4X
- Utilisation intérieure/extérieure
- Matériaux: polycarbonate
- Dimensions: 2,68" L x 5,35" H x 2,44" P
- Température de fonctionnement: -25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
- Inclus: station de commande
- Contacts additionnels NO ou NF: commander PUSH148, PUSH149
- Version française: commander STATION078F

Stations de commande

Montage en applique

STATION 056



- Montage en applique
- 3 boutons: fonctions ouvrir/fermer/arrêt
- 2 contacts NO et 1 contact NF pour l'arrêt
- Enceinte Nema 3R, 4, 12
- Utilisation intérieure/extérieure
- Matériaux: aluminium moulé
- Dimensions: 4,2" L x 4,4" H x 3,25" P
- Inclus: station de commande

STATION 049



- Montage en applique
- 3 boutons: fonctions ouvrir/fermer/arrêt
- 2 contacts NO et 1 contact NF pour l'arrêt
- Classe I, Div. 1 et 2, Groupes C, D
Classe I, Zones 1 et 2, Groupes IIB, IIA
Classe II, Div. 1 et 2, Groupes E, F, G
Classe III, Nema 7 (C, D)/9 (E, F, G) pour emplacements à risque
- Certifiée CSA/Listée UL
- Matériaux: aluminium moulé
- Température de fonctionnement: -50°C à 40°C (-58°F à 104°F)
- Dimensions: 3" L x 6,13" H x 4,34" P

STATION 079



- Montage en applique
- 3 boutons: fonctions ouvrir/fermer/arrêt, verrouillage à clé
- 2 contacts NO et 1 contact NF pour l'arrêt, 1 contact NO pour la clé
- Enceinte Nema 4/12 et 4X
- Utilisation intérieure/extérieure
- Matériaux: polycarbonate
- Température de fonctionnement: -25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
- Dimensions: 2,68" L x 6,54" H x 3,35" P (sans clé)
- Inclus: station de commande, 2 clés
- Contacts additionnels NO ou NF: commander PUSH148, PUSH149
- Clés additionnelles, commander: KEY006

STATION 057



- Montage en applique
- 3 boutons: fonctions ouvrir/fermer/arrêt, verrouillage à clé
- 2 contacts NO et 1 contact NF pour l'arrêt, contact NF (en série avec le contact NF pour l'arrêt) pour la clé
- Enceinte Nema 3R, 4, 12
- Utilisation intérieure/extérieure
- Matériaux: aluminium moulé
- Dimensions: 4,2" L x 4,4" H x 3,25" P (sans clé)
- Inclus: station de commande, 2 clés

STATION 050



- Montage en applique
- 3 boutons: fonctions ouvrir/fermer/arrêt, verrouillage à clé
- 2 contacts NO et 1 contact NF pour l'arrêt, 1 contact NO et 1 contact NF pour la clé
- Classe I, Div. 1 et 2, Groupes C, D
Classe I, Zones 1 et 2, Groupes IIB, IIA
Classe II, Div. 1 et 2, Groupes E, F, G
Classe III, Nema 7 (C, D)/9 (E, F, G) pour emplacements à risque
- Certifiée CSA/Listée UL
- Matériaux: aluminium moulé
- Température de fonctionnement: -50°C à 40°C (-58°F à 104°F)
- Dimensions: 6,5" L x 6,13" H x 5,08" P (sans clé)
- Inclus: station de commande, 2 clés

STATION 080



- Montage en applique
- 3 boutons: fonctions ouvrir/fermer/arrêt, verrouillage à clé et témoin lumineux rouge
- 2 contacts NO et 1 contact NF pour l'arrêt, 1 contact NO pour la clé
- Enceinte Nema 4/12 et 4X
- Utilisation intérieure/extérieure
- Matériaux: polycarbonate
- Température de fonctionnement: -25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
- Dimensions: 2,68" L x 7,72" H x 3,35" P (sans clé)
- Inclus: station de commande, 2 clés
- Contacts additionnels NO ou NF: commander PUSH148, PUSH149
- Clés additionnelles, commander: KEY006

Stations de commande

Montage en applique, montage encastré, composants et accessoires

STATION 070



- Montage en applique
- 1 bouton: fonction ouvrir ou ouvrir/fermer, type "champignon" (vert, 40mm) avec un ressort de retour automatique
- 1 contact NO
- Enceinte Nema 4/12 et 4X
- Utilisation intérieure/extérieure
- Matériaux: polycarbonate
- Température de fonctionnement: -25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
- Dimensions: 2,68" L x 2,68" H x 3,5" P
- Inclus: station de commande
- Contacts additionnels NO ou NF: commander PUSH148, PUSH149

STATION 085A



- Montage en applique
- 1 bouton: fonction arrêt d'urgence, type "champignon" (rouge, 40mm), pousser/tourner pour déverrouiller
- 1 contact NF
- Enceinte Nema 4/12 et 4X
- Utilisation intérieure/extérieure
- Matériaux: polycarbonate
- Température de fonctionnement: -25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
- Dimensions: 2,68" L x 2,68" H x 3,75" P
- Inclus: station de commande
- Contacts additionnels NO ou NF: commander PUSH148, PUSH149
- Option pousser/tirer, commander: STATION085B

STATION 086



- Montage encastré
- 3 boutons: fonctions ouvrir/fermer/arrêt
- 2 contacts NO et 1 contact NF pour l'arrêt
- Enceinte Nema 1
- Utilisation intérieure
- Matériaux: acier (boîtier), aluminium (plaque murale)
- Dimensions de la plaque murale: 2,75" L x 4,5" H x 0,38" P
- Dimensions du boîtier d'encastrement: 2,75" L x 4,25" H x 1,88" P
- Inclus: station de commande

KEY 006



- Clés de remplacement (2x)
- Compatible avec: STATION079, STATION080, KEYSWITCH050